

A130 Visuelle Informationen

09/2019 Gemäss Norm SIA 500, Ziffer 6.2.1

Beschriftungen und Piktogramme mit Informations- und Führungsfunktion müssen im Sichtbereich angeordnet sein und folgende Anforderungen erfüllen:

- Anordnung max. 1.60 m über Boden. Bei Abweichung davon muss die Information auf einem zweiten Weg zugänglich gemacht werden, z.B. akustische oder ertastbare Information usw
- Grösser der Schriften und Piktogramme in Abhängigkeit der Lesedistanz: 30 mm pro 1,0 m
- Schriften halbfett oder fett, Gross- Kleinschreibung, vorzugsweise* keine rote Schriftfarbe
- Schrifttypen ohne Serifen, keine Kursivschriften
- Schriften und Piktogramme mit Helligkeitskontrast der Prioritätsstufe I gemäss Ziffer 4.3.1 zum Hintergrund, einfarbiger Hintergrund
- Vorzugsweise* ohne Glasabdeckung, Abdeckungen mit entspiegeltem Glas, Schriftebene plan, Abstand zur Glasfläche maximal 10 mm
- Elektronsiche Schrift und Bildschirmanzeige vorzugsweise* dunkle Schrift auf hellem Hintergrund

zulässige Schrift

Text

Schrifttyp mit Serifen

~~Text~~

Kursivschrift

~~Text~~

nur Grossschreibung

~~TEXT~~

nur Kleinschreibung

~~text~~

